

仕 様 書

1. 品名 細霧装置
2. 納入期限 令和7年9月26日
3. 納品場所 佐賀市川副町南里 農業大学校 肥育牛舎
4. 仕様 (性能・規模等)
 - ① 細霧装置は、高圧送水ユニット、コントロールボックス、フォグノズル、組立式ステンレスパイプ、高圧ホースおよび自動薬液注入器とし、それぞれの仕様は別表のとおりとする。
 - ② 既存肥育牛舎に応じた配置（配置図）とし、担当の指示に従うものとする。
5. その他
 - ① 装置設置後には十分な操作説明を行うこと
 - ② 故障時には、迅速な修理対応が可能なこと
 - ③ 参考機種 有限会社タカショー 細霧装置MAX711型
 - ④ その他の事項については、発注者と受注者が協議して解決するものとする
6. 数量 一式
7. 無償保証期間 納品後12か月以上
8. 問い合わせ先 農業大学校 養成部 横尾 直樹
連絡先 TEL 0952-45-2144 FAX0952-34-7004

別表

1 高圧送水ユニット	電源：三相 200V 1.5KW 以下 通常圧力：3.95MPa 以上 吐出量：12L/min 以上
2 コントロールボックス	自動と手動の切り替えができること 1日の作業時間が設定できること 噴霧作業の温度設定ができ、温度に感知して作動、停止できること
3 フォグノズル	流量：92 cc/min 以上 粒子径：約 30 μm 材質は耐久性の高いアルミナセラミック製であること 前垂れ・後垂れ防止機能を有していること
4 組立式ステンレスパイプ	ノズル接続配管はステンレス製であること 配管を支える部材は。ステンレス製であること
5 高圧ホース	ワンタッチカプラー付とする
6 自動薬液注入器	牛体消毒用薬液を自動で注入できること 0.2～2%（1：500～1：50）の薬液混合比率を有すること