
玄海原子力発電所周辺環境放射能調査結果

令和6年度
(令和7年1月～3月)

令和7年5月

佐 賀 県

目 次

1 目的	1
2 実施機関	1
3 調査期間	1
4 調査項目	1
5 調査及び評価の方法	2
6 調査結果及び評価	4
(1) 空間放射線	4
(2) 環境試料中の放射能	9
(3) 大気浮遊じん中の放射能	13
添付資料	14
参考資料	36

1 目的

佐賀県と九州電力株式会社では、「原子力発電所の安全確保に関する協定書」に基づき、周辺地域住民の安全確保と周辺環境の保全のため、玄海原子力発電所周辺の環境放射能調査を実施している。

また、この調査は、玄海原子力発電所からの放射性物質放出を検知した場合あるいはその可能性が否定できない場合に、その影響による被ばく線量を推定するためにも実施するが、これまでに玄海原子力発電所の影響による放射線等の異常は確認されていない。

なお、我が国における原子力施設周辺の平常の環境放射線モニタリングを規定している「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」（平成30年4月、原子力規制庁）においては、平常時の環境放射線モニタリングの目的について、「原子力施設の平常時の周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度を把握しておくことにより、緊急時モニタリングに備えておくとともに、原子力施設の異常を早期に検出し、その周辺住民及び周辺環境への影響を評価すること」とされており、具体的には次の4項目に集約されている。

- ・ 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価
- ・ 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
- ・ 原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
- ・ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え

本調査は、年度ごとに上記4項目を網羅した調査計画を策定し、実施するものである。

2 実施機関

佐賀県：環境センター、唐津保健福祉事務所、東松浦農業振興センター、
玄海水産振興センター
九州電力株式会社：玄海原子力発電所

3 調査期間

令和7年1月1日から3月31日まで（令和6年度第4四半期）

4 調査項目

（1）空間放射線

- ア モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション式検出器）
- イ モニタリングポスト（電離箱式検出器）
- ウ 放水口モニタ
- エ 走行サーベイ

(2) 環境試料中の放射能

ア ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

イ 放射化学分析による放射能測定

① 放射性ストロンチウム分析

② トリチウム分析

(3) 大気浮遊じん中の放射能

ア 大気浮遊じんの連続測定

イ 大気中の放射性ヨウ素濃度の測定

5 調査及び評価の方法

平常時には空間放射線、環境試料中の放射能及び大気浮遊じん中の放射能の各調査を実施する。
今年度調査する項目の平常の変動範囲は次表のとおり設定する。

なお、前年度のデータ収集がない調査項目については平常の変動範囲を設定しない。

調査項目	評価対象データ	平常の変動範囲	変動範囲設定のための データ収集期間
空間放射線量率 (NaI(Tl)シンチレーション式検出器)	1 時間平均値	地点ごとの測定値の平均値(M) ±標準偏差(σ)の3 倍の範囲	過去 3 か年
空間放射線量率 (電離箱式検出器)	1 時間平均値	地点ごとの過去の最大値	測定開始～前年度
放水口計数率	1 時間平均値	地点ごとの測定値の平均値(M) ±標準偏差(σ)の3 倍の範囲	過去 3 か年
環境試料中の放射能	^{60}Co 、 ^{131}I 、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs 、 ^{90}Sr 、 ^3H の放射能濃度	試料ごとの過去の放射能濃度範囲	測定開始～前年度
大気浮遊じん中の放射能	^{60}Co 、 ^{134}Cs 、 ^{137}Cs 、 ^{131}I の放射能濃度	過去の放射能濃度範囲	測定開始～前年度

測定結果が平常の変動範囲を超過した場合、次の原因調査を行い、玄海原子力発電所からの影響の有無について判断する。その結果、玄海原子力発電所からの影響があったと判断した場合には、玄海原子力発電所からの影響分の外部被ばく線量又は内部被ばく線量の推定を行う。

(原因調査項目)

- ・ 試料採取方法・処理方法、測定器の性能、測定方法等の測定条件の変化
- ・ 降雨、降雪、雷、積雪等の気象要因及び地理・地形上の要因等の自然条件の変化
- ・ 核爆発実験等の影響
- ・ 医療・産業用の放射性同位元素等の影響
- ・ 原子力施設の運転状況の変化

(1) 空間放射線

次のアからエの検出器又は測定方法により、空間放射線量率等の連続測定を行い、測定データについては、テレメータシステムによる収集、解析を行う。

ア モニタリングポスト (NaI(Tl)シンチレーション式検出器)

空間放射線量率の連続測定、テレメータシステムによる測定データの収集、解析を行い、玄海原子力発電所周辺の空間放射線量率の変動を把握する。

イ モニタリングポスト (電離箱式検出器)

空間放射線量率の連続測定、テレメータシステムによる測定データの収集、解析を行い、緊急時への備えとして玄海原子力発電所から 30km 圏内の平常値を把握する。

ウ 放水口モニタ

放水口計数率の連続測定、テレメータシステムによる測定データの収集、解析を行い、玄海原子力発電所から放出される排水中の放射性物質の濃度変化を計数率として把握する。

エ 走行サーベイ

走行サーベイ車又はモニタリングカーで走行しながら空間放射線量率の測定を行い、緊急時への備えとして玄海原子力発電所から 30km 圏内の平常値を把握する。

(2) 環境試料中の放射能

次のア及びイの分析方法により、環境試料中の放射能測定を行い、各試料の放射能の平常値の把握、玄海原子力発電所からの影響の有無等について評価を行う。

ア ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

環境試料中に含まれる放射性物質の量を把握するため、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析を行う。

イ 放射化学分析による放射能測定

環境試料中に含まれる放射性物質の量を把握するため、①放射性ストロンチウム分析法又は②トリチウム分析法による放射能測定を行う。

(3) 大気浮遊じん中の放射能

次のア及びイの測定方法により、大気浮遊じん中の放射能測定を行い、平常値の把握、玄海原子力発電所からの影響の有無等について評価を行う。

ア 大気浮遊じんの連続測定

ダストサンプラにより大気を一定期間連続吸引し、ろ紙上に大気浮遊じんを採取し、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析を行い、大気浮遊じん中に含まれる放射性物質の平常値を把握する。

イ 大気中の放射性ヨウ素濃度の測定

ヨウ素サンプラにより大気を連続吸引し、活性炭カートリッジ及びろ紙上に大気浮遊じんを採取し、ゲルマニウム半導体検出器又はヨウ素モニタにより放射性ヨウ素の測定を行う。

測定結果は、緊急時への備えとして玄海原子力発電所から 30km 圏内の放射性ヨウ素の平常値を把握する。

6 調査結果及び評価

令和6年度第4四半期の調査結果については、一部の測定において、平常の変動範囲の上限値を超過するものがあり、要因調査を行ったところ、海水中のトリチウムについて、玄海原子力発電所からのトリチウムの放出との関連が考えられた。

その他の調査においては、玄海原子力発電所からの影響があったと考えられる結果は確認されなかった。

(1) 空間放射線

ア モニタリングポスト (NaI(Tl)シンチレーション式検出器)

NaI(Tl)シンチレーション式検出器によるモニタリングポスト(10局)での空間放射線量率(低線量率)の1時間平均値の連続測定結果は、次表のとおりであった。各局で平常の変動範囲の上限値を超えたものがあったが、いずれも降雨の影響によるものであり、玄海原子力発電所に起因すると考えられる放射線の異常は認められなかった。

(単位:nGy/h)

局名		月	線量率(1時間値)			平常の変動範囲		平常の変動範囲を超えたデータ数(%)	超えた要因
			最小値	平均値	最大値	(M-3 σ)	(M+3 σ)		
県設置局	今村	1	28	29	46	18	42	1 (0.13)	降雨
		2	27	30	75			12 (1.79)	降雨
		3	26	30	59			37 (4.97)	降雨
	平尾	1	33	34	45	24	46	0 (0.00)	—
		2	32	34	79			12 (1.79)	降雨
		3	32	35	59			36 (4.84)	降雨
	串	1	31	33	50	23	44	1 (0.13)	降雨
		2	31	33	71			12 (1.79)	降雨
		3	31	33	60			38 (5.11)	降雨
	先部	1	30	32	44	21	44	0 (0.00)	—
		2	30	32	78			12 (1.79)	降雨
		3	30	33	70			43 (5.78)	降雨
	外津浦	1	31	32	42	24	41	1 (0.13)	降雨
		2	31	32	61			12 (1.79)	降雨
		3	31	33	51			35 (4.70)	降雨
	京泊先	1	30	32	42	23	42	0 (0.00)	—
		2	30	32	71			12 (1.79)	降雨
		3	30	33	54			34 (4.57)	降雨
九電設置局	正門南	1	24	25	36	16	34	2 (0.27)	降雨
		2	24	25	55			14 (2.10)	降雨
		3	23	26	45			35 (4.72)	降雨
	岸壁	1	21	23	32	15	31	1 (0.13)	降雨
		2	21	23	50			13 (1.95)	降雨
		3	21	23	39			28 (3.81)	降雨
	値賀崎	1	21	22	30	16	29	2 (0.27)	降雨
		2	20	22	46			13 (1.95)	降雨
		3	21	22	35			23 (3.10)	降雨
	ダム南	1	23	24	36	15	33	2 (0.27)	降雨
		2	23	24	52			13 (1.95)	降雨
		3	22	25	43			31 (4.18)	降雨

イ モニタリングポスト（電離箱式検出器）

電離箱式検出器によるモニタリングポスト（26 局）での空間放射線量率（高線量率）の 1 時間平均値の連続測定結果は、次表のとおりであり、いずれも平常の変動範囲内にあった。

（単位:nGy/h）

局名	月	線量率(1 時間値)			過去の最大値	平常の変動範囲を 超えたデータ数	超えた要因
		最小値	平均値	最大値			
今村	1	62	64	79	134	0	
	2	62	64	106		0	
	3	62	65	91		0	
平尾	1	65	67	78	134	0	
	2	66	68	110		0	
	3	65	68	92		0	
串 ^(注1)	1	—	—	—	137	—	
	2	—	—	—		—	
	3	—	—	—		—	
先部	1	67	69	80	135	0	
	2	66	69	110		0	
	3	66	70	104		0	
外津浦	1	64	66	75	114	0	
	2	64	66	92		0	
	3	64	66	83		0	
京泊先	1	65	68	77	126	0	
	2	66	68	103		0	
	3	66	69	88		0	
屋形石	1	63	65	73	118	0	
	2	63	65	89		0	
	3	63	66	82		0	
大良	1	74	76	90	136	0	
	2	74	77	115		0	
	3	74	77	98		0	
諸浦	1	64	66	77	133	0	
	2	64	66	102		0	
	3	64	67	86		0	
入野	1	61	63	76	139	0	
	2	60	63	100		0	
	3	60	63	89		0	
寺浦	1	65	67	82	131	0	
	2	65	67	106		0	
	3	65	68	84		0	
名護屋	1	66	69	82	149	0	
	2	66	69	109		0	
	3	66	69	110		0	
石室	1	61	63	72	132	0	
	2	61	63	105		0	
	3	61	64	91		0	
加倉	1	62	64	77	137	0	
	2	62	64	114		0	
	3	62	65	100		0	

（注1）串局について、測定機器の異常と推定される空間放射線量率の変動がみられたため、令和 6 年 7 月 3 日からの測定値を評価から除外。

(続き)

(単位:nGy/h)

局名	月	線量率(1時間値)			過去の最大値	平常の変動範囲を 超えたデータ数	超えた要因
		最小値	平均値	最大値			
呼子	1	71	73	81	123	0	
	2	71	73	102		0	
	3	70	74	94		0	
馬渡島	1	67	68	77	128	0	
	2	67	69	106		0	
	3	66	69	89		0	
加唐島	1	70	72	87	135	0	
	2	72	73	101		0	
	3	71	73	92		0	
向島	1	64	66	76	124	0	
	2	64	67	117		0	
	3	65	68	100		0	
小川島	1	68	70	88	157	0	
	2	68	70	109		0	
	3	68	71	100		0	
二タ子	1	71	74	91	131	0	
	2	71	73	105		0	
	3	71	74	98		0	
山本	1	76	79	98	152	0	
	2	77	79	116		0	
	3	76	80	102		0	
波多津 ^(注2)	1	—	—	—	131	—	
	2	—	—	—		—	
	3	73	76	90		0	
田野 ^(注3)	1	73	76	91	147	0	
	2	—	—	—		—	
	3	76	81	107		0	
相知 ^(注4)	1	—	—	—	139	—	
	2	—	—	—		—	
	3	—	—	—		—	
松浦	1	62	67	90	149	0	
	2	62	66	118		0	
	3	58	65	88		0	
立花	1	74	77	100	135	0	
	2	74	77	109		0	
	3	74	78	107		0	

(注2) 波多津局について、測定機器の異常と推定される空間放射線量率の変動がみられたため、令和6年7月26日から可搬型モニタリングポスト(NaI(Tl)シンチレーション式検出器)による代替測定を実施。令和7年3月19日から予備の電離箱検出器により測定を再開した。

なお、令和6年7月4日から予備の検出器による測定再開までの期間の測定値を評価から除外している。

(注3) 田野局は、令和7年1月30日まで旧局舎で測定を実施し、令和7年2月1日から令和7年2月28日の期間は局舎移設のため、可搬型モニタリングポスト(NaI(Tl)シンチレーション式検出器)による代替測定を実施し、令和7年3月1日から新局舎で測定を開始した。

(注4) 相知局について、測定機器の異常と推定される空間放射線量率の変動がみられたため、令和6年7月26日から可搬型モニタリングポスト(NaI(Tl)シンチレーション式検出器)による代替測定を実施。

なお、令和6年7月3日からの測定値を評価から除外している。

【参考：可搬型モニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション式検出器）による代替測定結果】

（単位：nGy/h）

局名	月	線量率(1時間値)			備考
		最小値	平均値	最大値	
波多津	1	35	38	56	
	2	35	38	71	
	3	36	39	56	3/19 まで
田野	2	33	35	75	2/1 から 2/28 まで
相知	1	26	28	43	
	2	25	27	53	
	3	25	27	48	

ウ 放水口モニタ

放水口モニタ（3局）による計数率の1時間値の測定結果については次表のとおりであり、平常の変動範囲の上限値を超えたものがあつたが、降雨の影響によるものであり、玄海原子力発電所に起因すると考えられる放射線の異常は認められなかった。

（単位：cpm）

局名		月	計数率(1時間値)			平常の変動範囲		平常の変動範囲を超えたデータ数(%)	超えた要因
			最小値	平均値	最大値	(M-3 σ)	(M+3 σ)		
九電設置局	1、2号放水口	1	434	452	838	412	514	6 (0.81)	降雨
		2	434	453	579			7 (1.05)	降雨
		3	438	456	725			23 (3.10)	降雨
	3号放水口 ^(注2)	1	341	351	362	339	367	0 (0.00)	—
		2	344	357	385			4 (1.20)	降雨
			354	360	369	351	375	0 (0.00)	—
		3	354	364	386			8 (1.09)	降雨
	4号放水口 ^(注3)	1	341	352	365	336	365	0 (0.00)	—
		2	343	356	393			18 (2.97)	降雨
			344	350	371			1 (1.72)	降雨
		3	369	381	396	367	394	1 (0.17)	降雨

(注1)「1、2号放水口モニタ」は「3号及び4号放水口モニタ」より計数率の変動が大きい。これは、3号機及び4号機は水深約10～13mから海水の取水を行っているのに対し、1号機及び2号機が海面～水深約9mから取水を行っていること、また、「3号及び4号放水口モニタ」は放水管から放水を取り出し、建屋内で測定しているのに対し、「1、2号放水口モニタ」は屋外の放水口(海中)で測定していることから、降雨などによる環境放射線の変動の影響を受けやすいためと考えられる。

(注2)3号放水口モニタは令和7年2月21日に検出器を更新したため、更新後の平常の変動範囲は令和7年2月21日～令和7年3月31日の期間から算出している。

(注3)4号放水口モニタは令和7年3月7日に検出器を更新したため、更新後の平常の変動範囲は令和7年3月7日～令和7年3月31日の期間から算出している。

エ 走行サーベイ

走行サーベイ車による空間放射線量率の連続測定結果は、次表のとおりであり、過去の測定と同程度であった。

(単位: μ Sv/h)

測定地点	線量率変動範囲	測定機器
発電所周辺道路 (発電所から 5km～30km)	全て 0.20 未満 (参考:測定値範囲 0.03～0.05)※	CsI(Tl)シンチレーション式検出器

※高線量域を対象とした測定器であり、精度保証範囲外(0.20 μ Sv/h 未満)は参考値とした。

(2) 環境試料中の放射能

ア ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

ガンマ線スペクトロメトリーによる環境試料中の放射能測定結果は下表 a から d のとおりであり、いずれも平常の変動範囲内にあった。

なお、一部の試料から、主に過去の大気中の核実験の影響によるものと考えられるセシウム 137 (^{137}Cs) が検出されたが、検出された放射性物質の量はいずれもごく微量であり、健康へ影響を与えることはない。

a 農畜産物・植物

(単位:Bq/kg 生 ただし牛乳は Bq/L)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
葉菜	ほうれん草	1	^{60}Co	ND	ND	無	
		1	^{131}I	ND	ND	無	
		1	^{134}Cs	ND	ND	無	
		1	^{137}Cs	ND	ND ～ 0.48	無	
牛乳	牛乳	3	^{60}Co	ND	ND	無	
		3	^{131}I	ND	ND ～ 0.072	無	
		3	^{134}Cs	ND	ND	無	
		3	^{137}Cs	ND	ND ～ 0.29	無	
指標生物	松葉	2	^{60}Co	ND	ND	無	
		2	^{131}I	ND	ND	無	
		2	^{134}Cs	ND	ND	無	
		2	^{137}Cs	ND	ND ～ 4.1	無	

b 海産生物

(単位:Bq/kg 生)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
無脊椎動物	なまこ	1	^{60}Co	ND	ND	無	
		1	^{134}Cs	ND	ND	無	
		1	^{137}Cs	ND	ND ～ 0.19	無	
指標生物	ほんだわら類	1	^{60}Co	ND	ND	無	
		1	^{131}I	ND	ND	無	
		1	^{134}Cs	ND	ND	無	
		1	^{137}Cs	ND	ND ～ 0.19	無	

c 水

(単位:mBq/L)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
陸水	水道水	2	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		2	¹³¹ I	ND	ND	無	
		2	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		2	¹³⁷ Cs	ND	ND	無	
	河川水	1	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		1	¹³¹ I	ND	ND	無	
		1	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		1	¹³⁷ Cs	ND	ND	無	
	ダム水	1	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		1	¹³¹ I	ND	ND	無	
		1	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		1	¹³⁷ Cs	ND	ND	無	
海水	表層水 (放水口付近)	2	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		2	¹³¹ I	ND	ND	無	
		2	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		2	¹³⁷ Cs	1.5 , 2.1	ND ～ 11	無	
	表層水 (取水口付近)	4	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		4	¹³¹ I	ND	ND	無	
		4	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		4	¹³⁷ Cs	ND ～ 2.0	ND ～ 11	無	

d 土

(単位:Bq/kg 乾)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
海底土	表層土 (放水口付近)	2	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		2	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		2	¹³⁷ Cs	ND	ND ～ 0.67	無	
	表層土 (取水口付近)	4	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
		4	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
		4	¹³⁷ Cs	ND ～ 0.33	ND ～ 3.0	無	

(注 1)ND…検出下限値未満を示す。

(注 2)試料数が 2 以上で測定結果が範囲を示していない試料は、測定結果がすべて同一値である。

(注 3)昭和 61 年度に測定した環境試料の測定値については、旧ソ連原子力発電所事故(昭和 61 年 4 月 26 日発生)の影響を受けているものがあるため、平常の変動範囲は昭和 61 年度分を除いたものを記載している。

(注 4)平成 23、24 年度に測定した環境試料の測定値については、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の影響を受けているものがあるため、平常の変動範囲は平成 23、24 年度分を除いたものを記載している。

イ 放射化学分析による放射能測定

① 放射性ストロンチウム分析

環境試料中の放射性ストロンチウム (^{90}Sr) の測定結果は下表 a から d のとおりであり、いずれも平常の変動範囲の上限値を超過したものはなかった。

なお、一部の試料から、主に過去の大気中の核実験の影響によるものと考えられる放射性ストロンチウムが検出されたが、検出された放射性物質の量はいずれもごく微量であり、健康へ影響を与えることはない。

a 農畜産物・植物

(単位:Bq/kg 生)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
葉菜	ほうれん草	1	^{90}Sr	0.035	0.036 ~ 1.3	無	
指標生物	松葉	1	^{90}Sr	0.055	ND ~ 21	無	

b 海産生物

(単位:Bq/kg 生)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
無脊椎動物	なまこ	1	^{90}Sr	ND	ND ~ 0.15	無	
指標生物	ほんだわら類	1	^{90}Sr	0.052	ND ~ 0.37	無	

c 水

(単位:mBq/L)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
陸水	水道水	1	^{90}Sr	2.2	0.25 ~ 7.4	無	
	河川水	1	^{90}Sr	0.70	0.62 ~ 7.4	無	
	ダム水	1	^{90}Sr	0.73	ND ~ 15	無	
海水	表層水 (取水口付近)	2	^{90}Sr	0.95 , 1.3	ND ~ 7.4	無	

d 土

(単位:Bq/kg 乾)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
海底土	表層土 (取水口付近)	2	^{90}Sr	ND	ND ~ 0.18	無	

(注 1)ND…検出下限値未満を示す。

(注 2)試料数が 2 以上で測定結果が範囲を示していない試料は、測定結果がすべて同一値である。

(注 3)昭和 61 年度に測定した環境試料の測定値については、旧ソ連原子力発電所事故(昭和 61 年 4 月 26 日発生)の影響を受けているものがあるため、平常の変動範囲は昭和 61 年度分を除いたものを記載している。

(注 4)平成 23、24 年度に測定した環境試料の測定値については、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の影響を受けているものがあるため、平常の変動範囲は平成 23、24 年度分を除いたものを記載している。

② トリチウム分析

海水・陸水中のトリチウム (^3H) の測定結果は次表のとおりであり、平常の変動範囲の上限値を超えたものがあつたが、玄海原子力発電所からのトリチウムの放出との関連が考えられる。なお、検出された放射性物質の量はいずれもごく微量であり、健康へ影響を与えることはない。

(単位:Bq/L)

試料名		試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
陸水	水道水	2	^3H	ND	ND ~ 2.3	無	
	河川水	1	^3H	ND	ND ~ 2.3	無	
	ダム水	1	^3H	ND	ND ~ 1.6	無	
海水	表層水 (取水口付近)	2	^3H	3.2 , 5.8	ND ~ 3.1	有	管理放出による影響と推定 ^(注 3)

(注 1)ND…検出下限値未満を示す。

(注 2)海水の放水口付近については、過去、発電所からのトリチウムの放出(管理された放出であり、法令等に定める基準以下)の影響を受け、それ以外の測定値に比べ高い値(41Bq/L)となったものがあるため、平常の変動範囲は当該値を除いたものを記載している。

(注 3)今回の海水の取水口付近表層水の採取は、2月 15 日 12 時ごろ実施しているが、当日の早朝に玄海原子力発電所からトリチウムの放出(管理された放出であり、法令等に定める基準以下)が行われている。また、平成 2 年に九州電力(株)が実施した発電所周辺海域におけるトリチウム拡散調査では、潮汐等の条件によっては、放出から 8~10 時間後に取水口が設置されている外津浦でトリチウム濃度が上昇する現象がみられている。これらのことから、今回の測定結果は発電所からのトリチウム放出の影響を受けている可能性が考えられる。

(3) 大気浮遊じん中の放射能

ア 大気浮遊じんの連続測定

大気浮遊じんの連続測定結果については次表のとおりであり、平常の変動範囲内にあった。

(単位:mBq/m³)

試料名	試料数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
大気浮遊じん	4	⁶⁰ Co	ND	ND	無	
	4	¹³⁴ Cs	ND	ND	無	
	4	¹³⁷ Cs	ND	ND ～ 0.26	無	

(注)ND…検出下限値未満を示す。

イ 大気中の放射性ヨウ素濃度の測定

大気中の放射性ヨウ素 (¹³¹I) 濃度の測定結果については次表のとおりであり、平常の変動範囲内にあった。

(単位:Bq/m³)

試料名	地点数	核種名	測定結果	平常の変動範囲	超過の有無	超えた要因
大気中 放射性ヨウ素	2	¹³¹ I	ND	ND	無	

(注)ND…検出下限値未満を示す。

添 付 資 料

- 1 走行サーベイ（詳細）
- 2 環境試料中の放射能（詳細）
- 3 大気浮遊じん中の放射能（詳細）
- 4 令和6年度第4四半期 クロスチェック結果
- 5 環境試料前処理状況
- 6 測定方法及び測定機器
- 7 測定値の表示単位及び取扱い
- 8 令和6年度第4四半期 環境放射能調査項目

1 走行サーベイ（詳細）

（１）発電所周辺主要道路（発電所から 5km～30km）

ア 第 10 ルート

測定年月日	調査機関	測定機器	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定データ数
R7. 2. 10	環境センター	走行サーベイ車 (CsI(Tl)シンチレーション式検出器)	全て 0.20 未満 (参考:測定値範囲 0.03～0.05)※	271

※高線量域を対象とした測定器であり、精度保証範囲外 (0.20 $\mu\text{Sv/h}$ 未満) は参考値とした。



イ 第 2 ルート

測定年月日	調査機関	測定機器	測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定データ数
R7. 2. 18	唐津保健福祉 事務所	走行サーベイ車 (CsI(Tl)シンチレーション式検出器)	全て 0.20 未満 (参考:測定値範囲 0.03～0.05)※	165

※高線量域を対象とした測定器であり、精度保証範囲外 (0.20 $\mu\text{Sv/h}$ 未満) は参考値とした。



ウ 第6ルート

測定年月日	調査機関	測定機器	測定結果(μ Sv/h)	測定データ数
R7. 3. 10	環境センター	走行サーベイ車 (CsI(Tl)シンチレーション式検出器)	全て 0.20 未満 (参考:測定値範囲 0.03~0.05)*	247

※高線量域を対象とした測定器であり、精度保証範囲外(0.20 μ Sv/h 未満)は参考値とした。



(参考) 県走行サーベイ車

測定機器：CsI(Tl)シンチレーション式検出器



車内に可搬型の測定機器を設置して測定

2 環境試料中の放射能（詳細）

（１）農畜産物・植物、海産生物

試料名		採取場所	採取年月日	単位	測定者	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	参考核種	
											⁴⁰ K	その他※
農畜産物・植物	ほうれん草	今村	R7. 1. 28	Bq/kg 生	九電	ND	ND	ND	ND	0.035	210	ND
	牛乳	栄	R7. 3. 11	Bq/L	県	ND	ND	ND	ND	—	49	ND
		田野	R7. 3. 11		県	ND	ND	ND	ND	—	47	ND
		浜野浦	R7. 2. 14		九電	ND	ND	ND	ND	—	55	ND
	松葉	納所	R7. 2. 19	Bq/kg 生	県	ND	ND	ND	ND	0.055	74	ND
		敷地内	R7. 3. 10		九電	ND	ND	ND	ND	—	69	ND
海産生物	なまこ	仮屋湾周辺	R7. 3. 19	Bq/kg 生	県	ND	—	ND	ND	ND	19	ND
	ほんだわら類	八田浦周辺	R7. 1. 23		県	ND	ND	ND	ND	0.052	340	ND

※ その他の参考核種として、⁵⁴Mn、⁵⁹Fe、⁶⁵Zn、⁹⁵Zr 及び ¹⁴⁴Ce を測定。

（２）陸水、海水

試料名		採取場所	採取年月日	単位	測定者	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	³ H	参考核種	
												⁴⁰ K	その他※
陸水	水道水	値賀出張所	R7. 1. 27	mBq/L [³ H は Bq/L]	県	ND	ND	ND	ND	—	ND	38	ND
		加唐島浄水場	R7. 1. 27		県	ND	ND	ND	ND	2.2	ND	110	ND
	河川水	志礼川	R7. 1. 8		九電	ND	ND	ND	ND	0.70	ND	63	ND
	ダム水	敷地内	R7. 1. 7		九電	ND	ND	ND	ND	0.73	ND	92	ND
海水	表層水 (放水口付近)	1、2号 放水口付近	R7. 1. 22	mBq/L [³ H は Bq/L]	九電	ND	ND	ND	2.1	—	—	—	ND
		3、4号 放水口付近	R7. 1. 22		九電	ND	ND	ND	1.5	—	—	—	ND
	表層水 (取水口付近)	1、2号 取水口付近	R7. 2. 15		県	ND	ND	ND	ND	1.3	3.2	—	ND
		1、2号 取水口付近	R7. 2. 25		九電	ND	ND	ND	2.0	—	—	—	ND
		3、4号 取水口付近	R7. 2. 15		県	ND	ND	ND	ND	0.95	5.8	—	ND
		3、4号 取水口付近	R7. 2. 25		九電	ND	ND	ND	1.8	—	—	—	ND

※ その他の参考核種として、⁵⁴Mn、⁵⁹Fe、⁶⁵Zn、⁹⁵Zr 及び ¹⁴⁴Ce を測定。

(3) 土壌、海底土

試料名		採取場所	採取年月日	単位	測定者	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	参考核種	
										⁴⁰ K	その他※
海底土	表層土 (放水口付近)	1、2号 放水口付近	R7. 1. 22	Bq/kg乾	九電	ND	ND	ND	—	88	ND
		3、4号 放水口付近	R7. 1. 22		九電	ND	ND	ND	—	130	ND
	表層土 (取水口付近)	1、2号 取水口付近	R7. 2. 15		県	ND	ND	ND	ND	160	ND
		1、2号 取水口付近	R7. 2. 25		九電	ND	ND	ND	—	140	ND
		3、4号 取水口付近	R7. 2. 15		県	ND	ND	ND	ND	140	ND
		3、4号 取水口付近	R7. 2. 25		九電	ND	ND	0.33	—	130	ND

※ その他の参考核種として、⁵⁴Mn、⁵⁹Fe、⁶⁵Zn、⁹⁵Zr 及び ¹⁴⁴Ce を測定。

3 大気浮遊じん中の放射能（詳細）

(1) 大気浮遊じん（連続測定）

試料名	採取場所	採取年月日	単位	測定者	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	参考核種	
								⁴⁰ K	その他※
大気浮遊じん	今村局	R7. 1. 1 ～R7. 1. 31	mBq/m ³	県	ND	ND	ND	0.42	ND
		R7. 2. 1 ～R7. 2. 28		県	ND	ND	ND	0.44	ND
		R7. 3. 1 ～R7. 3. 31		県	ND	ND	ND	0.49	ND
	正門南	R6. 12. 27 ～R7. 3. 31		九電	ND	ND	ND	0.48	ND

※ その他の参考核種として、⁵⁴Mn、⁵⁹Fe、⁶⁵Zn、⁹⁵Zr 及び ¹⁴⁴Ce を測定。

(2) 大気中の放射性ヨウ素濃度

測定地点	発電所からの		測定 年月日	測定者	単位	測定結果	調査機関
	方位	距離 (km)					
小川島局	NNE	10.9	R7. 2. 20	県	Bq/m ³	ND	環境センター
大良局	SE	8.7	R7. 2. 25	県		ND	試料採取：唐津保健福祉事務所 測定：環境センター

4 令和6年度第4四半期 クロスチェック結果

試料名	採取場所	採取年月日	測定部位	単位	測定機関		調査核種						参考核種																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					県	九電	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	³ H		⁴⁰ K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ほうれん草	今村	R7.1.28	全体 (根を除く)	Bq/kg 生		○	ND	ND	ND	ND	0.0348	—	205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							—	—	—	—	0.0218	—	22.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					○		ND	ND	ND	ND	0.0633	—	202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					En スコアの絶対値		—	—	—	—	0.0220	—	21.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

※ 上段：測定値、下段：拡張不確かさ

<判定基準>

En スコアの絶対値が1より大きくなった場合は、分析・測定結果について技術的な検討を行う。

X_県：県の分析・測定結果

X_{九電}：九電の分析・測定結果

U_県：県の分析・測定結果に伴う拡張不確かさ

U_{九電}：九電の分析・測定結果に伴う拡張不確かさ

$$En \text{ スコア} = \frac{X_{\text{県}} - X_{\text{九電}}}{\sqrt{U_{\text{県}}^2 + U_{\text{九電}}^2}}$$

※両機関とも「ND（検出下限値未満）」の場合は判定を行わない。

5 環境試料前処理状況

(環境センター) No.1

令和6年度 第4四半期

試料名	採取地点	採取状況		前処理					測定												
		年月日	採取方法	採取量	供試量	部位	処理法	乾重量	含水量	灰化法	灰重量	灰化率	測定区分	測定量	測定器						
ほうれん草 (九州電力とのクロスチェック)	今村	R7.1.28	購入 (農家)	16000g	16000g	全体 (根を除く)	105℃ 乾燥	1392g	91.30%	乾 1227g 450℃ 灰化	276.0g	1.957%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 61.60g (生 3148g)	Ge(Int) 80000秒						
牛乳	栄	R7.3.11	購入 (農家: 東松浦農業振興 センター)	18.28L	14.28L	原乳	105℃ 乾燥	—	—	450℃ 灰化	116.7g	0.817 w/v%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 38.14g (生 4.67L)	Ge(Int) 80000秒						
					生4L																
松葉	納所	R7.2.19	手摘み (上場農村青年クラブ 連絡協議会: 東松浦農業振興セ ンター)	2264g	2264g	葉のみ	105℃ 乾燥	1083g	52.17%	乾 978g 450℃ 灰化	26.8g	1.311%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 25.96g (生 1980g)	Ge(Int) 80000秒						
なまこ	飯屋湾 周辺	R7.3.19	潜水夫による 漁獲 (飯屋漁協)	3580g	3580g	全身	105℃ 乾燥	—	—	450℃ 灰化	126.7g	3.539%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 79.33g (生 2241g)	Ge(Int) 80000秒						
ほんだわら類 (主として ノギリモク)	八田浦 周辺	R7.1.23	潜水夫による 手摘み (外津漁協)	23369g	23369g	全藻 (付着器 を除く)	105℃ 乾燥	4378g	81.26%	乾 4123g 450℃ 灰化	1165.9g	5.298%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 56.32g (生 1063g)	Ge(Int) 80000秒						
													⁹⁰ Sr	灰 70.90g (生 1338g)	LBC-4502 60分						
													¹³¹ I	乾 208.04g (生 1110g)	Ge(Int) 80000秒						

(環境センター) No.2

試料名	採取 地 点	採 取 状 況			前 処 理			測 定				
		年月日	採取方法	採取量	供試量	前 処	理 法	測定区分	測定量	測定器		
陸水 (水道水)	値賀出張所	R7.1.27	蛇口水 (環境センター)	60L	20L	蒸発乾固法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(int) 80000秒			
					5L					^{131}I	5L	Ge(int) 80000秒
					200mL					^3H	50mL	LSC-LB7 20分×50回
	加唐島浄水場	R7.1.27	蛇口水 (環境センター)	160L	20L	蒸発乾固法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(int) 80000秒			
					5L					^{131}I	5L	Ge(int) 80000秒
					100L					蒸発乾固法	^{90}Sr	100L
200mL	蒸 留 法	^3H	50mL	LSC-LB7 20分×50回								

(環境センター) No.3

試料名	採取地点	採取状況		前処理			測定	
		年月日	採取方法	採取量	供試量	前処理	測定区分	測定器
海水 (表層水) (取水口付近)	1、2号 取水口付近 (取水口の 沖合50m) 外津浦	R7.2.15	ポンプ 吸い上げ方式 水深70～80cm (玄海水産振興 センター)	140L	20L	AMP・MnO ₂ 法	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	Ge(Int) 80000秒
					5L	クエン酸銀法	¹³¹ I	Ge(Int) 80000秒
					40L	イオン交換法	⁹⁰ Sr	LBC-4502 60分
					200mL	蒸留法	³ H	LSC-LB7 20分×50回
	3、4号 取水口付近 (取水口の 沖合250m) 外津浦	R7.2.15	ポンプ 吸い上げ方式 水深70～80cm (玄海水産振興 センター)	140L	20L	AMP・MnO ₂ 法	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	Ge(Int) 80000秒
					5L	クエン酸銀法	¹³¹ I	Ge(Int) 80000秒
					40L	イオン交換法	⁹⁰ Sr	LBC-4502 60分
					200mL	蒸留法	³ H	LSC-LB7 20分×50回

試料名	採 取 地 点	採 取 状 況		前 処 理							測 定				
		年月日	採取方法	採取量	供試量	部位	処理法	乾重量	含水量	灰化法	灰重量	灰化率	測定区分	測定量	測定器
海底土 (表層土) (取水口付近)	1、2号 取水口付近 (取水口の 沖合50m) 外津浦	R7.2.15	採泥器による 採取 (玄海水産振興 センター)	4688g	4688g	乾土 2mm ふるい 分け	105℃ 乾燥	3237g	30.96%	—	—	—	134Cs, 137Cs, 60Co	乾 221.37g	Ge(Int) 80000秒
													90Sr	乾 100g	LBC-4502 60分
	3、4号 取水口付近 (取水口の 沖合250m) 外津浦	R7.2.15	採泥器による 採取 (玄海水産振興 センター)	4369g	4369g	乾土 2mm ふるい 分け	105℃ 乾燥	3217g	26.37%	—	—	—	134Cs, 137Cs, 60Co	乾 235.77g	Ge(Int) 80000秒
													90Sr	乾 100g	LBC-4502 60分

(環境センター) No.4

試料名	採取地点	採 取 状 況		前 処 理			測 定					
		年月日	採 取 法	採 取 量	供試量	灰 化 法	灰 重 量	灰 化 率	測定区分	測 定 量	測 定 器	
大気浮遊じん	今村	R7.1.1	ダストサンブラ (環境センター)	総吸引量	175.8g	450℃ 灰化	26.7g	15.2%	¹³⁴ Cs,	灰 26.57g	Ge(Int)	
		～		1.116×10 ¹⁰ cm ³ ・air						¹³⁷ Cs,	(生ろ紙 175g)	80000秒
		R7.1.31								⁶⁰ Co		
		R7.2.1	ダストサンブラ (環境センター)	総吸引量	176.7g	450℃ 灰化	26.2g	14.8%	¹³⁴ Cs,	灰 26.43g	Ge(Int)	
		～		1.008×10 ¹⁰ cm ³ ・air						¹³⁷ Cs,	(生ろ紙 177g)	80000秒
		R7.2.28								⁶⁰ Co		
		R7.3.1	ダストサンブラ (環境センター)	総吸引量	192.4g	450℃ 灰化	29.1g	15.1%	¹³⁴ Cs,	灰 26.01g	Ge(Int)	
		～		1.116×10 ¹⁰ cm ³ ・air						¹³⁷ Cs,	(生ろ紙 172g)	80000秒
		R7.3.31								⁶⁰ Co		

試料名	採取地点	採取状況		前処理							測定				
		年月日	採取方法	採取量	供試量	部位	処理法	乾重量	含水量	灰化法	灰重量	灰化率	測定区分	測定量	測定器
ほうれん草	今村	R7.1.28	購入 (農家)	36450g	36450g	全体 (根を 除く)	105℃ 乾燥	3170g	91.30%	乾 1523g 450℃ 灰化	306.4g	1.751% →	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 75.05g (生 4286g)	Ge(Int) 80000秒
												→	⁹⁰ Sr	灰 17.51g (生 1000g)	LBC-4602 60分
												→	¹³¹ I	乾 160.13g (生 1841g)	Ge(Int) 80000秒
牛乳	浜野浦	R7.2.14	購入 (畜産農家)	21.30L	17.30L	原乳	105℃ 乾燥	—	—	450℃ 灰化	147.7g	0.854 w/v%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 57.14g (生 6.69L)	Ge(Int) 80000秒
								バッチ法(イオン交換樹脂100mL)				→	¹³¹ I	生 4L	Ge(Int) 80000秒
松葉	敷地内	R7.3.10	手摘み (九州電力㈱)	8030g	8030g	葉のみ	105℃ 乾燥	3570g	55.54%	乾 3467g 450℃ 灰化	112.3g	1.440% →	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 72.68g (生 5047g)	Ge(Int) 80000秒
												→	¹³¹ I	乾 102.67g (生 231g)	Ge(Int) 80000秒

(九州電力㈱) No.2

試料名	採取地点	採取状況		前処理			測定			
		年月日	採取方法	採取量	供試量	前	処 理 法	測定区分	測定量	測定器
陸水 (河川水)	志礼川	R7.1.8	ポンプ 吸い上げ方式 表層水 (九州電力㈱)	260L	20L	蒸発乾固法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒	
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
					100L			^{90}Sr	100L	LBC-4602 60分
					100mL			^3H	50mL	LSC-LB8 20分×50回
陸水 (ダム水)	敷地内	R7.1.7	ポンプ 吸い上げ方式 表層水 (九州電力㈱)	260L	20L	蒸発乾固法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒	
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
					100L			^{90}Sr	100L	LBC-4602 60分
					100mL			^3H	50mL	LSC-LB8 20分×50回
海水 (表層水) (放水口付近)	1、2号 放水口付近 (放水口の 沖合50m) 八田浦	R7.1.22	ポンプ 吸い上げ方式 水深70～80cm (外津漁協)	60L	20L	AMP・MnO ₂ 法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒	
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
					20L			^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
海水 (表層水) (取水口付近)	1、2号 取水口付近 (取水口の 沖合50m) 外津浦	R7.2.25	ポンプ 吸い上げ方式 水深70～80cm (外津漁協)	60L	20L	AMP・MnO ₂ 法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒	
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
					20L			^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
海水 (表層水) (取水口付近)	3、4号 取水口付近 (取水口の 沖合250m) 外津浦	R7.2.25	ポンプ 吸い上げ方式 水深70～80cm (外津漁協)	60L	20L	AMP・MnO ₂ 法	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒	
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒
					20L			^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{60}Co	20L	Ge(Int) 80000秒
					5L			^{131}I	5L	Ge(Int) 80000秒

(九州電力株) No.3

試料名	採取地点	採取状況			前処理							測定		
		年月日	採取方法	採取量	供試量	部位	処理法	乾重量	含水量	灰化法	灰化率	測定区分	測定量	測定器
海底土 (表層土) (放水口付近)	1, 2号 放水口付近 (放水口の 沖合50m) 八田浦	R7.1.22	潜水夫による 採取 海底表層土 (外津漁協)	2370g	2370g	乾土 2mm ふるい 分け	105℃ 乾燥	1310g	44.73%	—	—	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	乾 164.69g	Ge(int) 80000秒
	3, 4号 放水口付近 (放水口の 沖合70m) 八田浦	R7.1.22	円筒型 ドレンジ式 採泥器 (九州電力㈱)	2900g	2900g	乾土 2mm ふるい 分け	105℃ 乾燥	1930g	33.45%	—	—	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	乾 215.58g	Ge(int) 80000秒
海底土 (表層土) (取水口付近)	1, 2号 取水口付近 (取水口の 沖合50m) 外津浦	R7.2.25	潜水夫による 採取 海底表層土 (外津漁協)	2360g	2360g	乾土 2mm ふるい 分け	105℃ 乾燥	1620g	31.36%	—	—	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	乾 213.27g	Ge(int) 80000秒
	3, 4号 取水口付近 (取水口の 沖合250m) 外津浦	R7.2.25	円筒型 ドレンジ式 採泥器 (九州電力㈱)	2000g	2000g	乾土 2mm ふるい 分け	105℃ 乾燥	1490g	25.50%	—	—	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	乾 237.11g	Ge(int) 80000秒

試料名	採取地点	採 取 状 況			前 処 理			測 定			
		年月日	採 取 法	採 取 量	供試量	灰 化 法	灰 重 量	灰 化 率	測定区分	測 定 量	測 定 器
大気浮遊じん (ステーションろ紙)	正門南	R6.12.27	連続エアースンプラ (九州電力㈱)	総吸引量	606.0g	450℃ 灰化	92.6g	15.281%	¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ⁶⁰ Co	灰 25.65g (生ろ紙 168g)	Ge(Int) 80000秒
		～ R7.3.31		3.385×10 ¹⁰ cm ³ ・air							

6 測定方法及び測定機器

調査機関 調査項目		測定法	測定器	
			佐賀県	九州電力
空間放射線	空間放射線量率 (モニタリングポスト)	固定型モニタリングポスト (県・九電)、放水口モニタ (九電) による連続測定 (テレメータシステム)	NaI(Tl)シンチレーション式検出器 3"φ×3"円柱型 (温度補償・エネルギー補償回路付) 日立アロカメディカル (多重波高分析器付) MSR-R69-22234	NaI(Tl)シンチレーション式検出器 2"φ×2"円柱型 (温度補償・エネルギー補償回路付) 富士電機 NDS3AAA2-BYYYY-S NaI(Tl)シンチレーション式検出器 3"φ×3"円柱型 富士電機 N16E-116
	放水口計数率 (放水口モニタ)	「連続モニタによる環境γ線測定法」(平成29年改訂 原子力規制庁) に準ずる。	電離箱式検出器 14L 球形加圧型 (N ₂ +Ar ガス) 日立アロカメディカル MSR-R69-21090R1 MSR-R69-22205	NaI(Tl)シンチレーション式検出器 3"φ×3"円柱型 (温度補償回路付) 日立製作所 ADP-1132
	空間放射線量率 (走行サーバイ車、モニタリングカー)	車載型検出器による連続走行測定 「連続モニタによる環境γ線測定法」(平成29年改訂 原子力規制庁) に準ずる。	CsI(Tl)シンチレーション式検出器 2"φ×2"円柱型 シリコンダイオード検出器 (エネルギー補償回路付) ミリオンテクノロジーズ HDS-101G	NaI(Tl)シンチレーション式検出器 3"φ×3"円柱型 (温度補償・エネルギー補償回路付) 日立製作所 ADP-1132
環境試料中の放射能	ガンマ線放出核種 ・ ⁶⁰ Co ・ ¹³¹ I ・ ¹³⁴ Cs ・ ¹³⁷ Cs	「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(令和2年改訂 原子力規制庁) 及び「放射性ヨウ素分析法」(平成8年改訂 文部科学省) に準ずる。	高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM30-70-LB-C-HJ GEM-C8065-LB-C-HJ-S** キャンベラジャパン GX4018-7915-30ULB** 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a MCA-7** キャンベラジャパン DSA-1000**	高純度ゲルマニウム半導体検出器 キャンベラジャパン GC3018 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a
	ストロンチウム90(⁹⁰ Sr)	「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂 文部科学省) に準ずる。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立製作所 LBC-4502 キャンベラジャパン LB4200**	低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立製作所 LBC-4602
	トリチウム(³ H)	「トリチウム分析法」(令和5年改訂 原子力規制庁) に準ずる。	低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置 日立製作所 LSC-LB7	低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置 日立製作所 LSC-LB8

※ 分析委託先(一般財団法人九州環境管理協会)が使用。

(続き)

調査機関 調査項目		測定法	測定器	
			佐賀県	九州電力
大気浮遊じん中の放射能	ガンマ線放出核種 ・ ^{60}Co ・ ^{134}Cs ・ ^{137}Cs	・捕集 県:ダストサンプラで1か月吸引し、ろ紙上に捕集後灰化 九電:エアーサンプラで3か月吸引し、ろ紙上に捕集後灰化 ・測定 環境試料中の放射能-ガンマ線放出核種と同様	・捕集 ダストサンプラ 応用光研工業 S-3063 ・測定 高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM30-70-LB-C-HJ 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a	・捕集 ダストサンプラ 富士電機 NAD-TA7C5463C01 ・測定 高純度ゲルマニウム半導体検出器 キャンベラジャパン GC3018 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a
	放射性ヨウ素 ・ ^{131}I (今村局)	約 72m ³ 吸引後測定 「緊急時における放射性ヨウ素測定法」(令和5年改訂 原子力規制庁)に準ずる。	・捕集 ヨウ素サンプラ 応用光研工業 S-3064 ・測定 高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM30-70-LB-C-HJ 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a	
	放射性ヨウ素 ・ ^{131}I (小川島局、二太子局、波多津局、相知局、立花局)	約 18m ³ 吸引後測定 「緊急時における放射性ヨウ素測定法」(令和5年改訂 原子力規制庁)に準ずる。	・捕集 ヨウ素サンプラ 富士電機 NAD-TA7C3412C01 ・測定 高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM30-70-LB-C-HJ 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a	
	放射性ヨウ素 ・ ^{131}I (上記以外の測定地点)	約 0.50m ³ 吸引後測定 (佐賀県) 約 0.25m ³ 吸引後測定 (九州電力) 「緊急時における放射性ヨウ素測定法」(令和5年改訂 原子力規制庁)に準ずる。	・捕集 ヨウ素サンプラ アロカ DSM-R60 ・測定 高純度ゲルマニウム半導体検出器 オルテック GEM30-70-LB-C-HJ 多重波高分析器 セイコー・イージーアンドジー MCA-7a	・捕集 ヨウ素サンプラ 日立製作所 DSM-362BU3R1 ・測定 ヨウ素モニタ NaI(Tl)シンチレーション検出器 2"φ×2"円柱型 日立製作所 ADP-1122

(注) メーカー名は購入時。

7 測定値の表示単位及び取扱い

測定項目			単位	測定値の取扱い
空間放射線量率	モニタリングポスト		nGy/h	表示は整数とする。
	走行サーベイ	九州電力	nGy/h	
		佐賀県	μ Sv/h	表示は小数点以下 2 桁とする。 0.20 μ Sv/h 未満の測定値は、測定器の測定精度保証範囲外であるため参考値とする。
放水口計数率			cpm	表示は整数とする。
環境試料中の放射能	ガンマ線 放出核種 ストロンチウム 90	農産物	Bq/kg 生	有効数字は 2 桁とする。 検出下限値は次の通りとする。 $3 \times \Delta N$ ΔN は放射能の計数誤差とする。
		植物	Bq/kg 生	
		牛乳	Bq/L	
		海産生物	Bq/kg 生	
		土壌・海底土	Bq/kg 乾	
		陸水・海水	mBq/L	
	トリチウム	陸水・海水	Bq/L	検出下限値未満の測定値は「ND」と表示する。 「-」は調査計画外を示す。
大気浮遊じん中の放射能		核種分析	mBq/m ³	
		放射性ヨウ素	Bq/m ³	

8 令和6年度第4四半期 環境放射能調査項目

(1) 空間放射線

項目	佐賀県	九州電力
モニタリングポスト(NaI(Tl)シンチレーション式)	6 地点	4 地点
モニタリングポスト(電離箱式)	26 地点	-
放水口モニタ(NaI(Tl)シンチレーション式)	-	3 地点
走行サーベイ(CsI(Tl)シンチレーション式)	発電所から 5km～30 km	-

(2) 環境試料中の放射能

測定試料		試料名	採取場所	測定者		核種分析			
				県	九電	γ ※1	^{131}I	^{90}Sr	^3H
農畜産物・植物	葉菜	ほうれん草	今村		○	1	1	1	
	牛乳	牛乳	栄	○		1	1		
			田野	○		1	1		
			浜野浦		○	1	1		
	指標生物	松葉	納所	○		1	1	1	
			敷地内		○	1	1		
海産生物	無脊椎動物	なまこ	仮屋湾周辺※2	○		1		1	
			八田浦周辺※3		○	+		+	
	指標生物	ほんだわら類	八田浦周辺	○		1	1	1	
水	陸水	水道水	値賀出張所	○		1	1		1
			加唐島浄水場	○		1	1	1	1
		河川水	志礼川		○	1	1	1	1
		ダム水	敷地内		○	1	1	1	1
	海水	表層水	1、2号放水口付近		○	1	1		
			3、4号放水口付近		○	1	1		
			1、2号取水口付近	○		1	1	1	1
					○	1	1		
			3、4号取水口付近	○		1	1	1	1
					○	1	1		
土	海底土	表層土	1、2号放水口付近		○	1			
			3、4号放水口付近		○	1			
			1、2号取水口付近	○		1		1	
					○	1			
			3、4号取水口付近	○		1		1	
					○	1			

※1 ガンマ線放出核種として、 ^{60}Co 、 ^{134}Cs 及び ^{137}Cs を測定。

※2 八田浦周辺でなまこが不漁のため採取できず、調査計画を変更(仮屋湾周辺で採取)。

※3 八田浦周辺でなまこが不漁のため採取できず、調査計画を変更(削除)。

(3) 大気浮遊じん中の放射能

測定方法	採取場所	測定者		測定項目	
		県	九電	γ ※	^{131}I
ダストサンプラで連続捕集し、回収したろ紙を灰化後、核種分析測定	今村局	○		3	
	正門南局		○	1	
ヨウ素サンプラで捕集し、ゲルマニウム半導体検出器で測定	大良局	○			1
	小川島局	○			1

※ ガンマ線放出核種として、 ^{60}Co 、 ^{134}Cs 及び ^{137}Cs を測定。




図2 環境試料採取地点（農畜産物・植物、海産生物）








図4 空間放射線等測定地点（走行サーベイ、大気浮遊じん）



参 考 資 料

- 1 令和6年度第4四半期の空間放射線量率・放水口計数率等の経時変化
- 2 空間放射線量率(NaI(Tl)シンチレーション式検出器)及び放水口計数率が平常の変動範囲を超過した時の各モニタリングポスト及び放水口モニタにおける監視結果


1 令和6年度第4四半期の空間放射線量率・放水口計数率等の経時変化（1時間値）









定期点検に伴う測定停止(1/7 10:00～13:28)




月例点検に伴う測定停止(1/16 13:40～14:48、2/20 13:40～14:38、3/21 13:40～14:48) *
 電源装置点検に伴うデータ伝送停止(2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)
 電源切替に伴うデータ伝送停止(3/18 11:50～14:08)




月例点検に伴う測定停止(1/16 10:00～11:08、2/20 9:50～10:58、3/21 10:00～11:08) *
 電源装置点検に伴うデータ伝送停止(2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)
 電源切替に伴うデータ伝送停止(3/18 11:50～14:08)
 放射線監視装置点検に伴う測定停止(3/31 10:10～16:18) *



月例点検に伴う測定停止(1/16 14:50～15:58、2/20 14:40～15:38、3/21 14:50～15:58) *
 電源装置点検に伴うデータ伝送停止(2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)
 電源切替に伴うデータ伝送停止(3/18 11:50～14:08)




月例点検に伴う測定停止(1/16 11:10～13:38、2/20 11:00～11:48、3/21 11:10～12:08) *
 電源装置点検に伴うデータ伝送停止(2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)
 電源切替に伴うデータ伝送停止(3/18 11:50～14:08)



月例点検に伴う測定停止 (1/21 9:30～10:46、2/18 9:30～10:40、3/18 10:00～11:08)

電源装置点検に伴うデータ伝送停止 (2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)




月例点検に伴う測定停止 (1/8 10:00～16:28、2/5 9:50～16:18、3/12 9:40～16:18)

精密点検に伴う測定停止 (2/12 10:00～2/14 18:08、2/17 10:00～2/21 17:08)

電源装置点検に伴うデータ伝送停止 (2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)

電源切替に伴うデータ伝送停止 (3/18 10:00～11:48)



月例点検に伴う測定停止 (1/9 9:50～16:18、2/6 9:50～16:18)
 電源装置点検に伴うデータ伝送停止 (2/18 17:10～19:38、2/21 17:40～19:28)
 精密点検に伴う測定停止 (2/25 9:50～2/27 16:38、3/3 9:50～3/7 17:28)
 電源切替に伴うデータ伝送停止 (3/18 10:00～11:48)

【測定停止、伝送停止期間中の対応】

* 可搬型モニタリングポストによる代替測定の記録(チャート紙)から異常がないことを確認

※ 降雨時の変動範囲を超過した事例

- ① 令和7年1月8日 23時(1・2号放水口)
- ② 令和7年2月1日 14時～19時(4号放水口)、15時～19時(平尾、先部)、15時～18時(串)、15時～17時(値賀崎)、16時～19時(今村、京泊先)、16時～18時(外津浦、正門南、岸壁、ダム南)、17時～18時(3号放水口)
- ③ 令和7年2月7日 13時(4号放水口)
- ④ 令和7年2月15日 24時(京泊先、値賀崎)
- ⑤ 令和7年3月3日 6時～7時(1・2号放水口、3号放水口)、6時(串、先部)、7時(4号放水口)、23時(1・2号放水口)
- ⑥ 令和7年3月4日 4時～9時(1・2号放水口)、7時～8時(3号放水口)
- ⑦ 令和7年3月15日 6時(平尾、串、先部、京泊先)、17時～19時(3号放水口)、17時(平尾)
- ⑧ 令和7年3月19日 11時～12時(1・2号放水口)、11時(串、先部、京泊先)、12時(3号放水口)
- ⑨ 令和7年3月28日 11時(4号放水口)


2 空間放射線量率 (NaI (TI)シンチレーション式検出器) 及び放水口計数率が平常の変動範囲を 超過した時の各モニタリングポスト及び放水口モニタにおける監視結果

【代表日： 令和7年2月1日 】

①各モニタリングポスト (NaI(Tl)シンチレーション式検出器) 及び放水口モニタの経時変化


(令和7年2月1日6時～2月2日5時)

各モニタリングポストの値はおおむね雨量の変化と共に変動しており、
モニタリングポストの空間放射線量率は発電所からの方位に関係なく上昇していた。



- ② 代表局における空間放射線量率(NaI(Tl)シンチレーション式検出器)・U系列・Th系列・K-40・指標線量率・雨量の経時変化

【代表局】平尾局



県モニタリングポストの代表局として平尾局を選定し、NaI(Tl)シンチレーション式検出器付属の多重波高分析器で得られたデータを用いてスペクトル分析を行った。

平尾局における空間放射線量率は、ウラン(U)系列、トリウム(Th)系列、K(カリウム)-40の天然由来のもので占められており、空間放射線量率の上昇分は、ほぼ天然放射性物質のウラン系列で占められていた。